



LS132 (29132) TECNOGRIP GLOSS



1000 ml +
200-300 ml



20-23" DIN 4
a 20° C



Ø 1,4 mm
4 kg/cm²
Nº de demãos:
2-3



Ao ar a 20° C
Manejável: 2 h
Em profundidade: 24 h

DESCRIÇÃO

Esmalte monocomponente brilhante de secagem rápida com resinas à base de copolímeros e vinil.

USO

Indicado para indústria metálica onde é requerida uma boa adesão e uma boa resistência química. Indicado ainda como agente impregnante na madeira (quando usado transparente).

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicação
- Secagem rápida
- Bom aspecto estético
- Excelente adesão directa sobre: aço (o produto não contém pigmentos anticorrosivos, pelo que a protecção se dá por efeito barreira), alumínio, cimento.
- Boa resistência a agentes atmosféricos: uma demão é suficiente.
- Boa resistência a agentes alcalinos, ácidos, gorduras, óleos, e hidrocarbonatos alifáticos.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Chapa negra: jato de areia, lixar.

Aço: desengordurar cuidadosamente com 00695 SILICONE REMOVER SLOW e lixar ou aplicar jato de areia.

Alumínio e seus derivados: desengordurar com 00695 SILICONE REMOVER SLOW, lixar ou despolir cuidadosamente.

Pinturas antigas: não aplicar sobre pinturas sensíveis a solventes.

APLICAÇÃO

À pistola

Proporção de mistura:

em peso e em volume

LS132 TECNOGRIP GLOSS (derivado do ligante 29132)

00824 LECHSYS UNIVERSAL THINNER SLOW o

00825 LECHSYS UNIVERSAL STANDARD THINNER (diluyente)

1000 partes

200-300 partes*

*no caso de agente impregnante em superfícies de madeira, adicionar no mínimo 100%

Viscosidade de aplicação a 20 °C: 20-23" DIN 4

Ø Bico: 1,4 mm

Pressão de ar: 4 kg/cm²

N.º de demãos: 2-3

Espessura recomendada: 30-40 µ

Rendimento teórico: 1 kg de mistura = 8.4 m² a 40 µ
1 l de mistura = 8 m² a 40 µ
V.O.C. (em média) do produto pronto a aplicar: ~ 700 g/l

SECAGEM

Ao ar a 20°C:

Livre de poeiras: 10 min.

Manejável: 2 horas

Em profundidade: 24 horas

FICHA TÉCNICA N° 0464-PT
REV. 08/2010

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.