



29190 - BASECOAT




1000 ml +
700-1000 ml



14-15" DIN 4
a 20°C



Ø 1,2-1,4 mm
N.º de demãos: 2-3



Ao ar a 20°C:
de 20-30 min. a 24 h

DESCRIÇÃO

Base fosca para pinturas lisas e metalizadas bicamada (para recobrir com vernizes acrílicos).

USO

Para pinturas de fabricantes industriais ou de carroçaria industrial.

CARACTERÍSTICAS

- Secagem muito rápida
- Fácil aplicação
- Excelente rendimento e cobertura
- Boa resistência e brilho no sistema base mais verniz

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Pode ser aplicado sobre primários/aparelhos poliuretanos, poliacrílicos e epoxidos (ISO FILLER – EPOXY PRIMER – HI-BUILD FILLER) previamente lixados com lixa a seco P400 e desengordurado com 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

APLICAÇÃO

À pistola

Proporção de mistura:

em volume e em peso

BASECOAT
00825 LECHSYS UNIVERSAL THINNER (diluyente)

1000 partes
700-1000 partes

Viscosidade de aplicação 20 °C: 14-15" DIN 4
Ø Bico: 1,2-1,4 mm
Pressão de ar: 3,5-4 kg/cm²
N.º de demãos: 2-3
Rendimento teórico: 1 kg ou l de mistura = 5 m² a 25µ
V.O.C. do produto pronto a aplicar: ~ 820 g/l

N.B. Aplicar uma demão ligeira seguida de uma demão uniforme. Completar o processo de pintura aplicando uma segunda demão uniforme. Em cores metalizadas, aplicar uma demão uniforme molhado- sobre-molhado distanciada da superfície.

SECAGEM

Flash-off antes de aplicar o verniz de acabamento: de 20-30 min. a 24 horas a 20 °C.

FASES SEGUINTES

Verniz acrílico de acabamento para sistemas bicamada (ACRIFAN-MACROFAN).

NOTAS

Em caso de secagem abaixo de 60°C de temperatura, não se aconselha a exposição das superfícies a condições particularmente severas nos primeiros dias após a pintura.

Todas as cores possíveis de obter estão disponíveis em "Casa MCO" (relação base/ligante 25/75).

Aconselha-se, imediatamente depois de adicionar as bases coloridas, a mexer o produto manualmente antes de colocar este no mexedor automático.

FICHA TÉCNICA N° 0456-PT
REV. 04/2007

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.