





LS443 (29443) ACRYL 2K AC



1000 g +
200 g +
100-300 g



24" DIN 4
a 20°C



Ø 1,4-1,7 mm
N° de demãos: 2
Pressão de ar:
3,5/4,0 kg/cm2



Ao ar a 20°C
Manejável: 12 h
Em profundidade: 24 h

Pot life a 20°C
4 h

Em estufa a:
60 min. a 60°C

DESCRIÇÃO

Esmalte acrílico bicomponente semi-mate (70±10^brilho) com boas características anticorrosivas e adesão directa sobre aço, chapa zincada, alumínio e seus derivados.

USO

Para pintura de componentes industriais de metal.

CARACTERÍSTICAS

- Boa resistência química
- Fácil aplicação
- Muito boa adesão sobre aço, chapa galvanizada a quente e a frio, alumínio e seus derivados
- Pode ser aplicado com equipamento AIRMIX
- Aspecto acabado semi-mate
- Boa resistência ao risco
- Boa resistência à exposição atmosférica

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Aço, chapa galvanizada, alumínio e seus derivados: Desengordurar com 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

APLICAÇÃO

À pistola e AIR MIX.

Proporção de mistura:

LS443 ACRYL 2K AC (derivado do ligante 29443)
29342 LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER (endurecedor)
00824 (slow) LECHSYS UNIVERSAL THINNER ou
00812 DILUENTE RITARDANTE (diluyente retardante)*

em peso e em volume

1000 partes
200 partes
100-300 partes

*00812 : para espessuras secas acima de 80-90 µ

Pot-life a 20°C : 4 h

Viscosidade de aplicação a 20 °C: 24" DIN 4

Ø Bico: 1,4/1,7 mm
Pressão de ar: 3,5 / 4,0 kg/cm²
Nº de demãos: 2
Espessura recomendada: 60-70 µ
Rendimento teórico: 1 kg mistura = 6,5 m² a 60 µ
1 l mistura = 7,9m² a 60 µ

DIR 2004/42/CE: Acabamentos especiais IIB/e – VOC pronto a aplicar 840 g/l
Este produto pronto a aplicar contém no máximo 510 g/l VOC

SECAGEM

Ao ar a 20°C:

Livre de poeiras: 30-40 min.

Manejável: 12 h

Em profundidade: 24 h

Em estufa:

Flash-off: 20°C a 20 minutos

Em estufa: 60 min. a 60°C

FICHA TÉCNICA N° 0656-PT
REV. 10/2010

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.