



LS945 (29945) 2K GRIP BASE



1000 ml +
100 ml +
500 ml



16-18" DIN 4
a 20°C



Ø 1,2 mm
Pressão de ar:
3,5 kg/cm²
N° de demãos: 2-3



Ao ar a 20°C:
de 20 min.

Pot life a 20°C:
4 h

DESCRIÇÃO

Esmalte acrílico bicomponente com adesão directa a substratos de metal não-ferrosos para cores lisas, metalizadas e pérola em sistema de pintura bicamada. Para ser sobreaplicado com verniz acrílico brilhante mate ou soft.

USO

Para fabricantes industriais no geral.

CARACTERÍSTICAS

Secagem rápida.
Fácil aplicação.
Excelente adesão directa a alumínio e seus derivados, zama (zinco + alumínio + magnésio), latão e primários epóxis (recomenda-se sempre um teste de adesão preliminar).
Excelente resistência à luz
Pode também ser sobreaplicado com verniz SOFT

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Alumínio e seus derivados, zama e latão: desgordurar com 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Consultar INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA PREPARAR SUBSTRATOS DE PLÁSTICO PARA PINTAR.

PREPARAÇÃO DA COR

Escolher a fórmula adequada. Adicionar o ligante às bases coloridas e mexer cuidadosamente.

APLICAÇÃO

À pistola.

Proporção de mistura:

em peso e em volume

LS945 2K GRIP BASE (derivado do ligante 29945)	1000 partes
29355 LECHSYS ACRITOP STANDARD HARDENER (endurecedor)	100 partes
00825 (Standard) -00824 (Slow) LECHSYS UNIVERSAL THINNERS (diluente)	500 partes

Pot-life a 20°C : 4 horas

Viscosidade de aplicação a 20 °C: 16-18" DIN 4

Temperatura de aplicação recomendada: acima 5°C e abaixo der 30° C

Ø Bico: pistola convencional 1,2 mm

Pressão de ar: 3,5 kg/cm²

N.º de demãos: 2-3
Espessura recomendada: 20-30 µ
Rendimento teórico: 1 kg de mistura = 7.3 m² a 25 µ
1 l de mistura = 6.7 m² a 25 µ
V.O.C. do produto pronto a aplicar: ~ 750 g/l

SECAGEM

Ao ar a 20°C :

Aplicar com verniz após 20 min.

FASES SEGUINTES

Vernizes acrílico industriais:

96390 ACRIFAN CLEAR COACH
96598 ACRIPLAST CLEAR MATT 20^
09852 CERAMIC CLEAR
31575 CLEAR SOFT MATT TH

FICHA TÉCNICA N°0514-PT
REV. 02/2010

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.