



LS103 (29103) SYNTOPRIMER



1000 ml +
200-400 ml



20-25" DIN 4
a 20° C



Ø 1.4-1.8 mm
4 kg/cm²
Nº de demãos:
2-3



Ao ar a 20° C:
Manejável: 60 min.
Em profundidade: 24 h

DESCRIÇÃO

Primário sintético de secagem muito rápida, livre de chumbo e cromato.

USO

Primário anticorrosivo indicado para máquinas agrícolas, de construção, veículos industriais e superfícies metálicas no geral.

CARACTERÍSTICAS

Secagem rápida
Boa aderência ao aço
Bom poder de enchimento

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Chapa negra: jato de areia, lixar.

Chapa de aço: desgordurar cuidadosamente com 00695 SILICONE REMOVER SLOW, lixar ou aplicar jato de areia.

Pinturas antigas: não aplicar sobre superfícies sensíveis a solventes.

APLICAÇÃO

À pistola.

Proporção de mistura:

em peso e em volume

LS103 SYNTOPRIMER (derivado do ligante 29103)	1000 partes
00824 (Slow) -00825 (Standard) LECHSYS UNIVERSAL THINNER or	200 - 400 partes
00552 LECHLEROID L THINNER (diluente)	

Viscosidade de aplicação a 20°C: 20 - 25" DIN4

Ø Bico: 1.4 - 1.8 mm

Pressão de ar: 4 kg/cm²

N.º de demãos: 2-3

Espessura recomendada: 60 - 80 µ

Rendimento teórico: 1l mistura = 5.5 m² a 75 µ

1 kg mistura = 4,5 m² a 75 µ

V.O.C. (em média) do produto pronto a aplicar : ~ 610 g/l

SECAGEM

Ao ar a 20 °C

Livre de poeiras: 10-15 min.

Manejável: 60 min.

Em profundidade: 24 horas

FASES SEGUINTE

- Esmalte poliuretano (ISOLACK)
 - Esmalte sintético (SYNTOLACK)
 - Esmalte nitrocombinado (NITRON), tendo o SYNTOPRIMER secado em profundidade
-

NOTAS

O ligante 29103 é isento de chumbo e cromato. De forma a manter as suas características livre de chumbo e de cromato não adicione as bases 29011, 29012 e 29026. As formulações das cores de fundo coloridas estão referenciadas com "SOTT" no Data Box e Lechler Explorer. Escolha a cor na lamela mais adequada.

FICHA TÉCNICA N° 0355-PT

REV. 11/2008

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.