




## 00665 – HYDROCLEANER SLOW



Pronto a aplicar



Usar papel de polimento ou pano de limpeza

### DESCRIÇÃO

Desengordurante aquoso lento anti-silicone e anti-estático.

### USO

Elimina silicones da superfície dando um efeito anti-estático. Indicado para limpar substratos ou pinturas pré-existentes. Pode ser usado para desengordurar pequenas superfícies de metal. Para desengordurar grandes superfícies de metal, usar o 00695 SILICONE REMOVER. Sugerido para ser aplicado antes de HYDROFAN BASECOAT.

### CARACTERÍSTICAS

- ▮ Produto aquoso livre de solventes (Componentes orgânicos voláteis = 0)
- ▮ Rápida evaporação indicado para usar com temperaturas abaixo dos 25°C
- ▮ Bom poder desengordurante
- ▮ Bom poder anti-estático
- ▮ Não agressivo mesmo sobre acabamentos monocomponentes e nitrosintéticos
- ▮ Para remover alcatrão usar 00695 SILICONE REMOVER SLOW

### PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO

A superfície tem que estar pronta a ser pintada.

### APLICAÇÃO

Usar panos de limpeza (telas) ou papel industrial da seguinte forma:

- ▮ Limpar a superfície com um pano ou papel embebido em desengordurante.
- ▮ Antes da evaporação do produto, limpar com um pano ou papel limpo. Nunca permitir que o produto evapore à superfície.

**DIR 2004/42/CE: Produtos de limpeza e preparação IIB/a – VOC pronto a aplicar 850 g/l**  
**Este produto pronto a aplicar contém no máximo 0 g/l VOC**

### FASES SEGUINTE

Qualquer produto da gama Car Refiniishing da LECHLER pode ser aplicado.

### NOTA

Manter a uma temperatura estável, não armazenar abaixo dos +5°C.

**FICHA TÉCNICA Nº 0618-PT**  
**REV. 02/2008**

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionadas à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.