




Ficha Técnica n.º 0641-PT

AUXILIARES

## MC885 – MACROFAN UHS FADE-OUT BLENDER



Pronto a aplicar

### DESCRIÇÃO

Diluyente de disfarce para acabamentos UHS.

### USO

Ajuda a uniformizar as zonas disfarçadas nos retoques com esmaltes à base de solventes, com o esmalte MACROFAN UHS MAC4 e com vernizes MACROFAN UHS CLEARCOAT. Facilita ainda o polimento.

### CARACTERÍSTICAS

- Facilita o retoque
- Melhora e facilita o polimento
- Bom poder de disfarce
- Evaporação de solventes equilibrada

### APLICAÇÃO

Depois de efectuado o retoque ou disfarce, aplicar o mais rápido possível 1-2 demãos ligeiras do produto puro na zona de disfarce, 1-2 min., deixar secar e, caso necessário, polir com a massa de polir fina 00197 POLISH PASTE WATER-BORNE (ver sistema de polimento na ficha técnica n.º CL023).

É ainda possível diluir o produto (MACROFAN UHS) com uma parte de MC885 (proporção de mistura MACROFAN UHS / MC885 1:1), aplicando o produto diluído na zona de disfarce e alargando uma última demão com o MC885 puro.

Após secagem, é possível polir com massa de polir fina 00917 POLISH PASTE WATER-BORNE.

FICHA TÉCNICA N.º 0641-PT  
REV. 10/2008 GO

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.