

PlusLine

RHYNOWET

MERCADOS



Automóvel



Naval &
Compósitos



Madeiras



Construção
e Deco

FORMAS



Folhas

TIPO



SECO



HÚMIDO

CARACTERÍSTICAS

Elevada flexibilidade

Acabamento uniforme

Anti-deslizante

BENEFÍCIOS

> Adapta-se a contornos e superfícies curvas

> Preparação perfeita do substrato

> Uso fácil

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO

Lixagem mais agressiva

Lixagem / Preparação

Lixagem fina

Lixagem para disfarce

Acabamento final / Rectificação



SUBSTRATOS

Tintas velhas
Aparelhos
Base colorida
Vernizes
Fibra de vidro
Gel Coat
Superfícies sólidas e materiais compósitos
Revestimentos de madeiras
Gesso cartonado
Pedra e cimento

PlusLine

RHYNOWET

SISTEMA DE FIXAÇÃO / SUPORTE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Grão	60 80 100 120	150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200	1500 2000 2500
Suporte	(1)	Papel A látex impermeável	(2)
Abrasivo	Óxido de Alumínio		Carboneto Silício
Adesivo	Resinas Sintéticas Modificadas		

(1) Papel C látex impermeável

(2) Papel C látex impermeável