

HT Line

RHYNOGRIP

MERCADOS



Automóvel



Naval &
Compósitos



Madeiras



Construção
e Deco

FORMAS



Discos

TIPO



SECO

CARACTERÍSTICAS

Elevada flexibilidade

Elevada capacidade de
corte inicial

Acabamento uniforme

Camada lubrificante
antiempapamento
especial

BENEFÍCIOS

➤ Adapta-se a contornos e
superfícies curvas

➤ Rápida remoção de
material

➤ Preparação perfeita do
substrato

➤ Aumento da performance

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO

Lixagem mais agressiva

Lixagem / Preparação

Lixagem fina

Lixagem para disfarce

Acabamento final / Rectificação



SUBSTRATOS

Tintas velhas
Betumes
Aparelhos
Base colorida
Vernizes
Fibra de vidro
Gel Coat

HT Line

RHYNOGRIP

SISTEMA DE FIXAÇÃO / SUPORTE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Camada lubrificante	
Grão	40 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000
Suporte	Papel D látex Papel B látex
Abrasivo	Óxido de Alumínio Especial
Adesivo	Resinas Sintéticas Modificadas