

PlusLine

RHYNOGRIP

MERCADOS



Automóvel



Naval &
Compósitos



Madeiras

FORMAS



Discos

TIPO



SECO

CARACTERÍSTICAS

Elevada flexibilidade

Acabamento uniforme

Camada resistente ao empapamento

BENEFÍCIOS

➤ Adapta-se a contornos e superfícies curvas

➤ Preparação perfeita do substrato

➤ Longa duração

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO

Lixagem mais agressiva

Lixagem / Preparação

Lixagem fina

Lixagem para disfarce



SUBSTRATOS

Tintas velhas
Betumes
Aparelhos
Base colorida
Vernizes
Fibra de vidro
Gel Coat
Superfícies sólidas e materiais compósitos
Madeira moles e resinosas
Revestimentos de madeiras
Gesso cartonado

PlusLine

RHYNOGRIP

SISTEMA DE FIXAÇÃO / SUPORTE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Camada lubrificante																				
Grão	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800					
Suporte	(1)	(2)	Papel B látex																	
Abrasivo	Óxido de Alumínio																			
Adesivo	Resinas Sintéticas Modificadas																			

(1) Papel D látex

(2) Papel C látex