




00695 – SILICONE REMOVER SLOW



Pronto a aplicar

Usar papel de polimento
ou pano de limpeza

DESCRIÇÃO

Desengordurante para superfícies composto por dissolventes não agressivos e de evaporação lenta.

USO

Elimina silicone e desengordura a superfície a ser pintada. Recomenda-se o seu uso na época de verão e nas restantes épocas.

CARACTERÍSTICAS

- Grande poder detergente/desengordurante
- Não é agressivo nem em primários monocomponentes

PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO

A superfície tem de estar pronta a ser pintada.

APLICAÇÃO

Aplicar com pano de limpeza da seguinte maneira:

- Passar o pano de limpeza molhado com 00695 SILICONE REMOVER SLOW na superfície a pintar.
- Antes da evaporação do produto, passar um pano seco (nunca permitir a evaporação do produto sobre a superfície).

DIR 2004/42/CE: Produtos de limpeza e preparação IIB/a – VOC pronto a aplicar 850 g/l
Este produto pronto a aplicar contém no máx. 806,18 g/l VOC

FASES SEGUINTES

Todos os produtos da linha Car Refinishing da Lechler.

FICHA TÉCNICA N° 0235-PT
REV: 11/2006 GO

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.