

Your best practice evolving!



## Hydrofan High Efficiency

Para melhorar  
a Sua Eficiência!

HYDROFAN HE BASECOAT  
é ainda mais flexível:  
produtividade e eficiência  
do processo de pintura  
aumentam graças a várias  
melhorias.



Caring about the differences!

## Hydrofan High Efficiency reduz os custos de reparação!

Um único sistema,  
dois métodos de aplicação:


- Redução do consumo de produto (-30%)
- Redução do tempo do processo (-20%)



Hydrofan High Efficiency HE BASECOAT (alta eficiência) tem uma nova imagem, mas acima de tudo melhorou do ponto de vista químico de modo a tornar os processos de reparação das oficinas mais rápidos e mais simples.


A principal característica do HYDROFAN HIGH EFFICIENCY é a sua **flexibilidade**, que é aumentada graças a novos aditivos: **um único sistema tintométrico, dois métodos de aplicação**. Dependendo do tipo de reparação a ser efetuada, o pintor tem agora a possibilidade de escolher o método mais eficiente - entre o processo STANDARD e o novo processo HIGH EFFICIENCY (alta eficiência) **que reduz os tempos do processo em 20%** e **o consumo do produto em 30%**.

### Processo Standard



45'

### Processo High Efficiency



35'

■ FLASH-OFF

### Os novos ADITIVOS

#### HR912 HYDROFAN Easyflow Reducer

Melhora a eficiência da aplicação do processo STANDARD. em todas as cores escuras e pretas.

#### HR101 HYDROFAN ONE-STEP Aditivo

Específico para processos HIGH EFFICIENCY (alta eficiência) para todas as cores.

Para além desta importante notícia, devemos acrescentar melhorias contínuas que têm acompanhado a evolução do HYDROFAN dentro do sistema Lechler 'Your best practice evolving' (*Desenvolvendo a tua melhor prática*):

atualizações de fórmulas que permitem uma performance mais uniforme e com maior fluidez, **simplificaram e tornaram os métodos de aplicação mais constantes**, alcançando assim resultados mais fiáveis e **redução nos tempos dos processos**; o aumento da gama de bases coloridas para **uma melhor colorimetria de novas cores**; extensão de embalagens de 250ml de todas as bases de baixa rotação de forma a **aumentar a sua rotatividade e reduzir o desperdício**.

**Não existe um processo correto para todas as reparações, mas existe um processo correto para cada reparação.**



Caring about the differences!